

Technisches Merkblatt

Universal Kesselreiniger-Spray

Artikel-Nr. 389

Eigenschaften

- Spray zur Reinigung von Gas- und Ölbetriebenen Kleinkesselanlagen und Gasgeräten
- Energiesparend
- Umweltschonend
- Erhöhte Sicherheit



Anwendung

Untergrund	Einfache Lackanstriche werden angelöst.
Vorbereitung	Brenner/Gasgerät abschalten und abkühlen lassen. Lose Rückstände entfernen. Dose kräftig schütteln.
Auftragung	Flächendeckend auf die Zuwege und Wände des Feuerraums/Lamellenblock auftragen. Nach 5 Minuten den Brenner einschalten und hochheizen, bis die Beläge abfallen. Danach erneut Brenner abschalten, abkühlen lassen und Rückstände mechanisch entfernen. Vorsicht: Auslaufende Rückstände, können reagieren. Auffangunterlage bereithalten!
Verarbeitungstemperatur	Raumtemperatur

Gebinde

500ml Aerosoldose

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.

Scannen Sie einfach den QR-Code um direkt zum Sicherheitsdatenblatt zu gelangen.

