

Technisches Merkblatt

Leckfinder-Spray mit Frostschutz -15°C

Artikel-Nr. 1402



Eigenschaften

- Zum Prüfen von Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen, Schraub- und Schweißverbindungen.
- Auch für andere Gase anwendbar, bei Unsicherheit bitten wir Sie, uns um Rat zu fragen.
- Friert auf Leitungen nicht ein.

Anwendung

Untergrund	-
Vorbereitung	Nicht unter Druck stehende Systeme, vorher mit einem Gas unter Druck setzen. Dose kräftig schütteln.
Auftragung	Aus 30-50 cm auf die zu prüfende Stelle auftragen. (Nach Möglichkeit, alle Verbindungsstellen prüfen). Einige Zeit beobachten, bei Bläschenbildung liegt eine Leckage vor. Je kleiner die Bläschen, desto kleiner ist das Leck. Achtung: Nach der Benutzung auf Kupfer- und Kunststoffrohren unbedingt mit Wasser abspülen!
Lagertemperatur	Bis -15°C, vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Gebinde

400ml Aerosoldose

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.

Scannen Sie einfach den QR-Code um direkt zum Sicherheitsdatenblatt zu gelangen.

